

Рекомендации по выбору смазочных материалов Mobil Delvac для грузовых автомобилей Scania



Mobil Delvac – полный ассортимент моторных и трансмиссионных масел, которым можно доверять

Mobil Delvac входит в число самых популярных в мире марок масел для тяжелых условий эксплуатации. Этой марке доверяют миллионы владельцев грузовиков, менеджеров станций техобслуживания и руководителей автопарков – в том числе, и в компании Scania.

Scania и Mobil Delvac следуют давней традиции предоставлять клиентам именно то, что им нужно. Марка Mobil Delvac, которая сохраняет безупречную репутацию с 1925 г., предлагает полный ассортимент специализированных масел и смазок для коммерческого автотранспорта.

Наша постоянная обширная научно-исследовательская деятельность помогает Mobil Delvac всегда оставаться лидерами в области технологий смазочных материалов, удовлетворять и даже превосходить потребности современных тяжелых грузовых автомобилей.

У нас, как и в компании Scania, ключевыми факторами считают удовлетворенность клиента и рентабельность его работы. В стремлении добиться оптимальной эффективности эксплуатации вы можете в полной мере

положиться на ваш грузовик Scania и специально подобранные продукты из семейства Mobil Delvac.

Инвестиции в первоклассные бренды, такие как Scania, требуют защиты. И такую защиту предлагает Mobil Delvac. Продукты Mobil Delvac изготовлены на основе мощной системы присадок и высококачественных базовых масел, которые позволяют противостоять деградации масла, снизить износ двигателя и увеличить интервалы между заменами масла. Все это помогает продлить срок службы двигателя.

Mobil Delvac предлагает полный ассортимент высококачественной продукции для грузовых автомобилей, удовлетворяющей требованиям спецификаций не только компании Scania, но и других производителей коммерческих автомобилей, обеспечивающей непревзойденные характеристики и защиту в самых жестких условиях.

Все: и владельцы грузовых автомобилей, и владельцы автопарков, и менеджеры станций техобслуживания, – могут смело доверить свой коммерческий автотранспорт Scania смазочным материалам Mobil Delvac.

Моторные масла Mobil Delvac

Области применения	Моторное Масло
Где требуется одобрение Scania Low Ash	Mobil Delvac XHP LE 10W-40
Двигатели Евро 4/5, увеличенные интервалы замены масла (LDF-2/LDF-3)*	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Двигатели Евро 4/5, стандартные интервалы замены масла	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
Двигатели Евро 2/3, увеличенные интервалы замены масла (LDF)	Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Двигатели Евро 2/3, стандартные интервалы замены масла	Mobil Delvac MX 15W-40

Конкретные рекомендации по выбору смазочных материалов и продолжительности интервалов замены с учетом марки, модели и локальных особенностей автомобиля, а также уровня содержания серы в топливе, условий эксплуатации и других факторов, указаны в инструкции автопроизводителя.
*Продукты Mobil одобрены производителем оборудования на основе данных спецификаций.




Возможность экономии топлива

Low SAPS

Mobil Delvac™
1 LE 5W-30

Усовершенствованная защита двигателя и системы очистки выхлопных газов

- Полностью синтетическое низкотемпературное моторное масло с превосходными рабочими характеристиками для дизельных двигателей
- Способствует увеличению срока службы двигателя и системы выхлопа, увеличению интервалов замены масла и экономии топлива
- Может использоваться в дизельных двигателях, оснащенных фильтрами твердых частиц (DPF)




Low SAPS

Mobil Delvac™
XHP LE 10W-40

Усовершенствованная защита двигателя и системы очистки выхлопных газов

- Синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей, оборудованных системами доочистки выхлопных газов
- Разработано с использованием высококачественных базовых масел, сохраняет превосходную текучесть при низких температурах и стабильную вязкость при высоких, обладает низкой испаряемостью и способствует экономии топлива
- Может использоваться для дизельных двигателей, оборудованных фильтрами твердых частиц (DPF)



Mobil Delvac™
XHP Extra 10W-40

Высококачественное синтетическое масло для сложных условий эксплуатации

- Высококачественное синтетическое масло для дизельных двигателей, оборудованных системами доочистки выхлопных газов
- Возможность увеличения интервала между заменами масла
- Улучшенная защита двигателей, работающих на топливе с высоким содержанием серы



Mobilube 1 SHC™
75W-90

Высокоэффективное полностью синтетическое масло для трансмиссий и задних мостов

- Возможность увеличения межсервисного интервала в широком диапазоне областей применения
- Высокая термическая и окислительная стабильность, более высокий индекс вязкости, низкая температура застывания, отличная текучесть при низких температурах и возможность экономии топлива

Mobil Delvac™
Synthetic Gear Oil 75W-140

Полностью синтетическое масло для трансмиссий и мостов

- Для автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых условиях
- Демонстрирует термическую и окислительную стабильность, эффективную защиту от износа и коррозии
- Продукт создан с использованием высокотехнологичных синтетических базовых масел и инновационной системы присадок, благодаря чему обладает значительными преимуществами по сравнению с минеральными маслами

Mobil Delvac™
Synthetic Gear Oil 75W-90

Полностью синтетическое масло для трансмиссий и мостов.

- Для автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых условиях
- Демонстрирует термическую и окислительную стабильность, эффективную защиту от износа и коррозии
- Продукт создан с использованием высокотехнологичных синтетических базовых масел и инновационной системы присадок, благодаря чему обладает значительными преимуществами по сравнению с минеральными маслами

Трансмиссионные масла, специализированные и вспомогательные продукты Mobil

Области применения	Трасмиссионное масло
STO 1:0 Масло для МКПП	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobilube S 80W-90
STO 1:0 Масло для мостов	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90
STO 2:0 Масло для мостов	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90

Конкретные рекомендации по выбору смазочных материалов и продолжительности интервалов замены с учетом марки, модели и локальных особенностей автомобиля, а также уровня содержания серы в топливе, условий эксплуатации и других факторов, указаны в инструкции автопроизводителя.
*Продукты Mobil одобрены производителем оборудования на основе данных спецификаций.

